

Peinture Anti-Taches

Peinture blanche intérieure en phase aqueuse et à haut pouvoir couvrant pour isoler des taches et pour ainsi empêcher leur migration dans des recouvrements ultérieurement appliqués. Elle s'applique avec la brosse intégrée dans le tube directement sur le support sali.

Domaine d'utilisation:

La *Peinture Anti-Taches* de decotric est récurable et s'applique sur crépi, béton, plaques de plâtre cartonnées, peintures, agglomérés de bois, polystyrène, liège, papiers à peindre, etc. Elle isole la nicotine, des taches séchées d'eau, l'acide tannique du bois, des taches de graisse, de bistre, de suie et de vin. Elle peut être recouverte de papiers peints, peintures, revêtements muraux et enduits acryliques mais aussi laissée telle qu'elle est. Elle est sans odeurs et très pauvre en émanations chimiques.

Données techniques:

Matières premières:	émulsion de résine synthétique, dioxyde de titane, additifs, charges minérales
Densité:	env. 1,5 g/ml
PH:	8 – 9
Relation de contraste:	classe 1 au rendement de 7 m²/litre
Degré de brillance:	mate selon la norme EN 13300
Cycles de frottement:	> 5.000 DH selon la norme DIN 53778
Résistance au frottement humide:	classe 2 selon la norme EN 13300
Rendement:	env. 6,5 – 7,5 m²/l par couche
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, moisissures, algues). Enlever les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric et toutes particules mal adhérentes sur le support. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Reboucher les trous et fissures ou lisser avec les enduits *decofill intérieur ou decomur intérieur* de decotric.

Mode d'emploi:

Appliquer la *Peinture Anti-Taches* de decotric sur les taches avec la brosse intégrée dans le tube et laisser bien sécher (au moins 8 – 12 heures).
Appliquer deux couches dans le cas de fortes salissures. Appliquer la deuxième couche seulement après séchage complète de la première.

Un taux élevé d'humidité ambiante augmente le temps de séchage. Recouvrir le produit seulement après séchage complet. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer la brosse tout de suite à l'eau et bien refermer le tube.

Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

1569

Conditionnements:

Tube de 250 ml